

ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ

Одержані пружні постійні пісковиків Волино-Подільського регіону, які свідчать про те, що пружна симетрія ромбічна. Досліджені параметри анізотропії порід-колекторів за результатами ультразвукових вимірювань швидкостей пружних хвиль. Пропонується метод вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль для здійснення неруйнівного контролю структури з cementovаних пісковиків.

Ключові слова: пружні постійні; акустичний тензор; стереопроекції швидкостей пружних хвиль.

Вступ. У роботі запропонована автоматизована система чисельного аналізу і візуалізації даних ультразвукових (УЗ) вимірювань параметрів анізотропії фазових швидкостей пружних квазіпоздовжньої V_{\parallel} , "повільної" $V_{\perp 2}$ і "швидкої" $V_{\perp 1}$ квазіпоперечних хвиль порід-колекторів. Анізотропія швидкостей V пружних хвиль гірських порід розглядається як один із найбільш інформативних параметрів геодинамічних процесів, що відбувається в надрах Землі [Вижва, 2004]. При дослідженнях порід-колекторів необхідно розрізнювати вплив неоднорідності складу і будови текстур гірських порід та їх упорядкованості, яка має недосконалій і статистичний характер [Продайвода та ін., 2011]. Розповсюдження УЗ пружних хвиль V_{\parallel} , $V_{\perp 2}$ і $V_{\perp 1}$ в гірських породах супроводжується розсіюванням і поглинанням $\alpha(f)$, яке залежить від частоти f і спричиняє спотворення акустичних імпульсів внаслідок скінченої ширини їх спектру та ускладнює вимірювання фазових швидкостей пружних хвиль V_{\parallel} , $V_{\perp 2}$ і $V_{\perp 1}$ [Лукінко, 2008; Кузнецов и др., 2001].

Задачі дослідження. Використання чутливого методу використання вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль V дає змогу встановити основні риси розвитку тріщиноутворення в умовах напружено-деформованого стану гірських порід. Тому задачею цього дослідження є показ ефективності застосування методу використання вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль V з точки зору встановлення основних генетичних типів тріщинуватості, динаміки їх утворення.

Методика дослідження. Із штуфів керна на каменерізному станку були виготовлені зразки у вигляді куборомбододекаедрів, розміром $L \approx 30 \times 30 \times 30$ мм³. Забезпечувалася паралельність відповідних пар граней не більше ± 0.015 мм. Орієнтація напрямків вимірювань - з точністю $\alpha = \pm 1,5^\circ$. Стандартними петрофізичними методами визначалися щільність і ефективна пористість зразків пісковика. Фазові швидкості об'ємних пружних хвиль одержані за допомогою імпульсної установки для ультразвукових вимірювань швидкостей на частоті $f \approx 1,67$ МГц.

Для експериментального дослідження пружних постійних C_{ijkl} були відібрані зразки порід-

колекторів із різних структурних зон Волино-Подільського регіону: Володимирівської, Великомостівської, Сокальської і Сушицької площа. У результаті петрографічних досліджень встановлено їх літологічний склад, структурно-текстурні особливості, тип цементу.

Результати дослідження та їх обговорення. Результати вимірювань оброблялися за допомогою автоматизованої системи чисельного аналізу і візуалізації даних ультразвукових вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль гірських порід. Власні значення акустичного тензору μ представлені у таблиці 1.

Стереопроекції параметрів пружної анізотропії були розраховані для порід-колекторів Волино-Подільського регіону і представлені на рис. 1 і 2. Пружна симетрія середовища накладає досить жорсткі обмеження на характер азимутальної залежності параметрів анізотропії пружних хвиль. За власними значеннями акустичного тензору μ обчислена величина інтегрального коефіцієнту акустичної анізотропії A_{μ} , яка змінюється по стволам свердловин в досить широких межах. Так в інтервалі глибин $H = 2100 \div 3500$ м величина інтегрального коефіцієнту акустичної анізотропії змінюється $5,04 \% < A_{\mu} < 19,48 \%$. Досліджені зразки Волино-Подільського регіону характеризуються середнім та високим значеннями інтегрального коефіцієнту акустичної анізотропії $5 \% < A_{\mu} < 20 \%$. На рис. 1 представлена стереопроекція різниці поперечних швидкостей ΔV_{\perp} (ізолінії в км/с).

На рис. 2 представлена стереопроекція кута відхилення вектора пружних зміщень \vec{U} від напрямку хвильової нормалі (\vec{U}, \vec{n}) (ізолінії в градусах).

Висновки. Розроблена автоматизована система чисельного аналізу і візуалізації даних УЗ вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль порід-колекторів може використовуватися для експрес-обробки експериментальних значень фазових швидкостей квазіпоздовжніх V_{\parallel} , "швидкої" $V_{\perp 1}$ і "повільної" $V_{\perp 2}$ квазіпоперечних хвиль та щільності ρ порід-колекторів. Одержані пружні постійні пісковиків Волино-Подільського регіону, які свідчать про те, що пружна симетрія ромбічна, а не поперечно-ізотропна.

Таблиця 1

Власні значення детермінованої складової акустичного тензору μ_{ii} і їх довірчі границі при 5% рівні значущості - у чисельнику та їх власні напрямки - у знаменнику зразків гірських порід Волино - Подільського регіону

Номери зразків	$\frac{<\mu_{11}> \pm \Delta}{(\text{км}/\text{с})^2}$ $l^{(1)}, m^{(1)}, n^{(1)}$	$\frac{<\mu_{22}> \pm \Delta}{(\text{км}/\text{с})^2}$ $l^{(2)}, m^{(2)}, n^{(2)}$	$\frac{<\mu_{33}> \pm \Delta}{(\text{км}/\text{с})^2}$ $l^{(3)}, m^{(3)}, n^{(3)}$	Коефіцієнт акустичної анізотропії, $A_\mu, \%$	Симетрія акустичного тензору	L_μ	S_μ
Вл-27	<u>31,681±0,0164</u> 0,530; 0,842; -0,097	<u>30,575±0,0164</u> -0,844; 0,535; 0,036	<u>27,165±0,0148</u> 0,082; 0,063; 0,995	6,43	планальна mmm	1,036	1,126
Вл-31	<u>36,623±0,3103</u> -0,107; -0,147; -0,983	<u>32,679±0,3069</u> -0,993; 0,062; 0,099	<u>22,254±0,3090</u> 0,046; 0,987; -0,153	19,48	планальна mmm	1,121	1,468
Вм-27	<u>52,236±0,0565</u> -0,178; 0,984; 0,029	<u>49,310±0,0634</u> -0,701; -0,106; -0,706	<u>46,152±0,0635</u> -0,691; -0,146; 0,708	5,04	планальна mmm	1,059	1,068
Со-20	<u>39,917±0,0303</u> 0,946; -0,322; 0,027	<u>35,331±0,0311</u> 0,318; 0,914; -0,253	<u>34,796±0,0297</u> 0,056; 0,248; 0,967	6,25	аксіальна mmm	1,130	1,015
Су-18	<u>30,469±0,0682</u> 0,755; 0,609; 0,245	<u>28,822±0,0686</u> -0,656; 0,704; 0,271	<u>24,208±0,0633</u> -0,007; -0,365; 0,931	9,48	планальна mmm	1,057	1,191
Су-19	<u>31,428±0,1038</u> 0,729; 0,684; 0,020	<u>28,739±0,1042</u> -0,681; 0,723; 0,121	<u>25,583±0,0919</u> 0,068; -0,102; 0,992	8,33	планальна mmm	1,094	1,123




Рис. 1. Стереопроекції різниці поперечних швидкостей ΔV_\perp (ізолінії в $\text{км}/\text{с}$): а) Вл-27; б) Вл-31; в) Вм-27; г) Со-20; д) Су-18; е) Су-19

З огляду на велику інформаційну насиченість методу використання вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль V , що показано на прикладі генезису порід-колекторів, є доцільним і виправданим використання цього методу для здійснення неруйнівного контролю структури з cementovаних осадових дрібно-зернистих пісковиків із гранулярною пористістю з точки зору розвитку теорії деформації порід-колекторів, утворення і розповсюдження тріщин, відновлення полів механічних напруженінь σ_i . До

суттєвих переваг геологічного застосування методу використання вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль V необхідно віднести наступне: встановлення інтегральних змін напружено-деформаційного стану $\sigma - \epsilon$, які відображаються через структурно-текстурні особливості зразків порід-колекторів, їх флюїдонасиченість, ієрархічну структуру тріщиноутворення, а також виразну кореляцію амплітуд швидкостей пружних хвиль V_{\parallel} , $V_{\perp 2}$ і $V_{\perp 1}$ з рівнями тектонофаз.

Література

Вижва С.А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів. – К.: Обрї, 2004. – 236 с.
 Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродна І.М., Продайвода Т.Г. Геофізичні методи оцінки продуктивності колекторів нафти і газу. – К.: ВПЦ "КУ", 2011. – 367 с.

Лукієнко О.І. Структурна геологія. – К.: КНТ, 2008. – 350 с.
 Кузнецов О.Л., Симкин О.Л., Чилингар Дж. Фізические основы вибрационного и акустического воздействий на нефтегазовые пласти. М.: Мир, 2001. – 260 с.




Рис. 2. Стереопроекції кута відхилення вектору пружних зміщень \vec{U} від напрямку хвильової нормалі (\vec{U}, \vec{n}) (ізолінії в градусах): а) Вл-27; б) Вл-31; в) Вм-27; г) Со-20; д) Су-18; е) Су-19.

УПРУГИЕ СВОЙСТВА ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ

Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, Ю.А. Онанко, А.П. Онанко

Оценены упругие постоянные песчаников Волинь - Подольского района, которые свидетельствуют, что упругая симметрия ромбическая. Исследованы параметры анизотропии пород-коллекторов по результатам ультразвуковых измерений скоростей упругих волн. Предлагается метод измерений параметров анизотропии скоростей упругих волн для неразрушающего контроля структуры зементированных песчаников.

Ключевые слова: упругие постоянные; акустический тензор; стереопроекции скоростей упругих волн.

ELASTIC PROPERTIES OF ROCK-COLLECTORS

G. Prodayvoda, S. Vyzhva , Y. Onanko, A. Onanko

The elastic constants are appraised sandstones of Volino - Podolskiy region, which testify that elastic symmetry is orthorhombic. The anisotropy parameters of rock-collectors are explored from the ultrasonic results measurements of elastic wave velocities. The method of measurings of anisotropy parameters of elastic wave velocities is offered for non-destructive control of structure of sandstones.

Key words: elastic constants; acoustic tensor; stereoproduction of elastic waves velocities.